

2021年11月15日

お客様各位

倉敷化工株式会社

産業機器事業部

丸形防振ゴムラインナップ追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社では主力製品である丸形防振ゴム KA・KB シリーズの標準品ラインナップを追加いたします。丸形防振ゴムは構造がシンプルで取付けスペースも小さく、いろいろな支持方法が可能です。豊富な製品から選択の幅を広げ、最適な設計と最大の効果をお約束します。

敬具

記

■丸形防振ゴム KA・KB シリーズ 追加ラインナップ

ゴム硬度45°品		ゴム材質CR品	
KA	KB	KA	KB
	KB-20(45)		KB-20CR
	KB-20-20H(45)		KB-20-20HCR
	KB-25(45)		KB-25CR
	KB-25-27H(45)		KB-25-27HCR
	KB-30(45)		KB-30CR
	KB-30-26H(45)		KB-30-26HCR
	KB-35(45)		KB-35CR
	KB-35-35H(45)		KB-35-35HCR
	KB-40(45)		KB-40CR
	KB-40-33H(45)		KB-40-33HCR
KA-45(45)	KB-45(45)	KA-45CR	KB-45CR
KA-45-45H(45)	KB-45-45H(45)	KA-45-45HCR	KB-45-45HCR
	KB-50(45)		KB-50CR
	KB-50-40H(45)		KB-50-40HCR

※詳細については別添資料をご参照願います。

(別紙 1) 丸形防振ゴム KA・KB シリーズ 全体ラインナップ

(別紙 2) 丸形防振ゴム KA・KB シリーズ 追加ラインナップ仕様表

■販売開始：2021年12月1日

以上

(別紙1) 丸形防振ゴムKA・KBシリーズ 全体ラインナップ

追加ラインナップ



通常品		ゴム硬度45°品		ゴム材質CR品		金具SUS品
KA	KB	KA	KB	KA	KB	KA
KA-8						
KA-10				KA-10CR		
KA-12		KA-12(45)		KA-12CR		KA-12SUS
KA-15		KA-15(45)		KA-15CR		KA-15SUS
KA-20	KB-20	KA-20(45)	KB-20(45)	KA-20CR	KB-20CR	KA-20SUS
KA-20-20H	KB-20-20H	KA-20-20H(45)	KB-20-20H(45)	KA-20-20HCR	KB-20-20HCR	KA-20-20HSUS
KA-25	KB-25	KA-25(45)	KB-25(45)	KA-25CR	KB-25CR	KA-25SUS
KA-25-27H	KB-25-27H	KA-25-27H(45)	KB-25-27H(45)	KA-25-27HCR	KB-25-27HCR	KA-25-27HSUS
KA-30	KB-30	KA-30(45)	KB-30(45)	KA-30CR	KB-30CR	KA-30SUS
KA-30-26H	KB-30-26H	KA-30-26H(45)	KB-30-26H(45)	KA-30-26HCR	KB-30-26HCR	KA-30-26HSUS
KA-35	KB-35	KA-35(45)	KB-35(45)	KA-35CR	KB-35CR	KA-35SUS
KA-35-35H	KB-35-35H	KA-35-35H(45)	KB-35-35H(45)	KA-35-35HCR	KB-35-35HCR	KA-35-35HSUS
KA-40	KB-40	KA-40(45)	KB-40(45)	KA-40CR	KB-40CR	KA-40SUS
KA-40-33H	KB-40-33H	KA-40-33H(45)	KB-40-33H(45)	KA-40-33HCR	KB-40-33HCR	KA-40-33HSUS
KA-45	KB-45	KA-45(45)	KB-45(45)	KA-45CR	KB-45CR	
KA-45-45H	KB-45-45H	KA-45-45H(45)	KB-45-45H(45)	KA-45-45HCR	KB-45-45HCR	
KA-50	KB-50	KA-50(45)	KB-50(45)	KA-50CR	KB-50CR	KA-50SUS
KA-50-40H	KB-50-40H	KA-50-40H(45)	KB-50-40H(45)	KA-50-40HCR	KB-50-40HCR	KA-50-40HSUS
KA-55	KB-55					
KA-55-54H	KB-55-54H					
KA-60	KB-60					
KA-60-34H	KB-60-34H					
KA-60-58H	KB-60-58H					
KA-65	KB-65					
KA-65-50H	KB-65-50H					
KA-75	KB-75					
KA-75-63H	KB-75-63H					
KA-80	KB-80					
KA-80-55H	KB-80-55H					
KA-90	KB-90					
KA-90-76H	KB-90-76H					
KA-100	KB-100					
KA-100-70H	KB-100-70H					
KA-120	KB-120					
KA-150	KB-150					

(別紙2) 丸形防振ゴムKA・KBシリーズ 追加ラインナップ仕様表

- ・KA/KB ゴム硬度45品
- ・KA/KB ゴム材質CR品

■ KA形

■ KB形



追加ラインナップ

形状	区分	品番	標準寸法 mm										Z方向	Z方向	X方向	Z方向	剛性比	ゴム		金具	付属品
			D ₁	D ₂	H	t	d	ℓ	s	A	P	d ₁	支持荷重 N	許容荷重 N	許容荷重 N	ばね定数 N/mm		材質	硬度		
K A	ゴム 硬度 45 品	KA-12(45)	12	10	16	2	M5	12	11				~ 47	66	15	25	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-15(45)	15	12	15	2	M5	15	12				~ 78	96	20	44	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-20(45)	20	15	15	2	M6	15	13				~ 96	170	41	78	0.15	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-20-20H(45)	20	15	20	2	M6	15	13				~ 59	110	29	47	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-25(45)	25	20	18	2.3	M6	18	16				~ 145	290	54	110	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-25-27H(45)	25	20	27	2.3	M6	18	16				~ 96	190	35	56	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-30(45)	30	25	18	2.3	M8	24	20				~ 270	530	100	190	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-30-26H(45)	30	25	26	2.3	M8	24	20				~ 180	370	72	84	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-35(45)	35	30	26	2.3	M8	24	20				~ 290	590	150	140	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-35-35H(45)	35	30	35	2.3	M8	24	20				~ 220	440	120	90	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-40(45)	40	34	25	2.3	M8	30	25				~ 560	1090	220	200	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-40-33H(45)	40	34	33	2.3	M8	30	25				~ 320	660	150	130	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
	KA-45(45)	45	38	34	3.2	M8	29	25				~ 500	1020	170	170	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
	KA-45-45H(45)	45	38	45	3.2	M8	29	25				~ 390	780	130	100	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
	KA-50(45)	50	42	27	3.2	M10	30	25				~ 740	1500	350	370	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
	KA-50-40H(45)	50	42	40	3.2	M10	30	25				~ 530	1080	230	160	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
	ゴム 材質 CR 品	KA-10CR	10	10	13	1	M4	10	9				~ 34	58	9.8	22	0.16	CR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-12CR	12	10	16	2	M5	12	11				~ 78	110	25	41	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-15CR	15	12	15	2	M5	15	12				~ 130	160	34	74	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-20CR	20	15	15	2	M6	15	13				~ 160	280	69	130	0.15	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-20-20HCR	20	15	20	2	M6	15	13				~ 98	180	49	78	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-25CR	25	20	18	2.3	M6	18	16				~ 240	480	88	180	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-25-27HCR	25	20	27	2.3	M6	18	16				~ 160	310	59	93	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
		KA-30CR	30	25	18	2.3	M8	24	20				~ 450	890	170	310	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2
KA-30-26HCR		30	25	26	2.3	M8	24	20				~ 300	610	120	140	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
KA-35CR		35	30	26	2.3	M8	24	20				~ 490	980	250	240	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
KA-35-35HCR		35	30	35	2.3	M8	24	20				~ 370	740	200	150	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
KA-40CR		40	34	25	2.3	M8	30	25				~ 930	1810	360	340	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2	
KA-40-33HCR	40	34	33	2.3	M8	30	25				~ 540	1100	250	220	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2		
KA-45CR	45	38	34	3.2	M8	29	25				~ 830	1700	290	290	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2		
KA-45-45HCR	45	38	45	3.2	M8	29	25				~ 650	1300	210	170	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2		
KA-50CR	50	42	27	3.2	M10	30	25				~ 1230	2500	590	610	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2		
KA-50-40HCR	50	42	40	3.2	M10	30	25				~ 880	1800	390	270	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各2		
K B	ゴム 硬度 45 品	KB-20(45)	20	15	15	2	M6	15	13	49	36	7	~ 96	170	41	78	0.15	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-20-20H(45)	20	15	20	2	M6	15	13	49	36	7	~ 59	110	29	47	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-25(45)	25	20	18	2.3	M6	18	16	56	42	7	~ 145	290	54	110	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-25-27H(45)	25	20	27	2.3	M6	18	16	56	42	7	~ 96	190	35	56	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-30(45)	30	25	18	2.3	M8	24	20	62	48	7	~ 270	530	100	190	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-30-26H(45)	30	25	26	2.3	M8	24	20	62	48	7	~ 180	370	72	84	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-35(45)	35	30	26	2.3	M8	24	20	69	53	9	~ 290	590	150	140	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-35-35H(45)	35	30	35	2.3	M8	24	20	69	53	9	~ 220	440	120	90	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-40(45)	40	34	25	2.3	M8	30	25	76	60	9	~ 560	1090	220	200	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-40-33H(45)	40	34	33	2.3	M8	30	25	76	60	9	~ 320	660	150	130	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-45(45)	45	38	34	3.2	M8	29	25	78	63	9	~ 500	1020	170	170	0.20	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-45-45H(45)	45	38	45	3.2	M8	29	25	78	63	9	~ 390	780	130	100	0.16	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
	KB-50(45)	50	42	27	3.2	M10	30	25	93	73	11.5	~ 740	1500	350	370	0.17	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1	
	KB-50-40H(45)	50	42	40	3.2	M10	30	25	93	73	11.5	~ 530	1080	230	160	0.19	NR	45	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1	
	ゴム 材質 CR 品	KB-20CR	20	15	15	2	M6	15	13	49	36	7	~ 160	280	69	130	0.15	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-20-20HCR	20	15	20	2	M6	15	13	49	36	7	~ 98	180	49	78	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-25CR	25	20	18	2.3	M6	18	16	56	42	7	~ 240	480	88	180	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-25-27HCR	25	20	27	2.3	M6	18	16	56	42	7	~ 160	310	59	93	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-30CR	30	25	18	2.3	M8	24	20	62	48	7	~ 450	890	170	310	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-30-26HCR	30	25	26	2.3	M8	24	20	62	48	7	~ 300	610	120	140	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-35CR	35	30	26	2.3	M8	24	20	69	53	9	~ 490	980	250	240	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-35-35HCR	35	30	35	2.3	M8	24	20	69	53	9	~ 370	740	200	150	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-40CR	40	34	25	2.3	M8	30	25	76	60	9	~ 930	1810	360	340	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
		KB-40-33HCR	40	34	33	2.3	M8	30	25	76	60	9	~ 540	1100	250	220	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1
KB-45CR		45	38	34	3.2	M8	29	25	78	63	9	~ 830	1700	290	290	0.20	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1	
KB-45-45HCR		45	38	45	3.2	M8	29	25	78	63	9	~ 650	1300	210	170	0.16	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1	
KB-50CR	50	42	27	3.2	M10	30	25	93	73	11.5	~ 1230	2500	590	610	0.17	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1		
KB-50-40HCR	50	42	40	3.2	M10	30	25	93	73	11.5	~ 880	1800	390	270	0.19	CR	60	鉄	ナット、スプリングワッシャ各1		